

## Technische fiche: LIPAROAD P7009

### Algemeen

<b>Beschrijving</b>	Gepigmenteerde 3-component verspuitbare solventvrije koudplast gebaseerd op methacrylaat harsen
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Flexibel</li><li>• Makkelijke applicatie</li><li>• Met structuurkorrel 1,0-1,6mm voor anti-skid en erosiebestendigheid</li><li>• Uitstekend hechting op verschillende weg substraten</li><li>• Zeer goed weerstand tegen chemische pollutie</li><li>• Droog<ul style="list-style-type: none"><li>o Na ca. 10' bij 30°C</li><li>o Na ca. 20' bij 20°C</li><li>o Na ca. 40' bij 10°C</li></ul></li></ul>
<b>Toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fietspad- en voetgangers coatings</li></ul>

### Technische gegevens

<b>Viscositeit</b>	Dik vloeibaar
<b>Kleur</b>	RAL 3020 + RAL 1024 , andere kleuren op aanvraag
<b>Dichtheid</b>	ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup>
<b>Uitzicht</b>	Mat met structuurkorrel
<b>Potlife (20°C)</b>	10-15' bij 20°C
<b>Skid weerstand</b>	Initieel : min. 55 SRT
<b>Vlampunt</b>	~11°C
<b>Mengverhouding</b>	Comp.A gepigmenteerd : 25kg Comp. B ongepigmenteerd : 25kg + 600g peroxide poeder

## Verwerkingsinformatie

<b>Applicatie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giet component A leeg in opvangbak "A"</li> <li>Meng peroxide met mixer in component B , giet deze dan leeg in opvangbak "B"</li> <li>Breng aan met 2K-spuitmachine na interne mixing van de inhoud van opvangbak "A" en opvangbak"B" - verspuit met opening 6mm</li> </ul>
<b>Ondergrondvoorbereiding</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Algemeen : substraat reinigen en stofvrij maken</li> <li>Beton aanstralen en verwijderen van curing compounds</li> <li>Dallen, zeer oude asfalt vooreerst impregneren met de sneldrogende epoxy primer "Lipapox Prim" . Bij twijfel ook beton vooraf impregneren met "Lipapox Prim"</li> </ul>
<b>Verbruik</b>	~3,5kg/m <sup>2</sup> voor een droge laagdikte van 2mm
<b>Temperatuur/Vochtigheid</b>	Breng bij voorkeur aan tussen 10°C en 30°C
<b>Reinigen apparatuur</b>	Lipasolv V100AV
<b>Veiligheidsinfo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoewel Liparoad P7009 niet toxisch is, is beschermende kledij aangewezen , inclusief geschikte handschoenen en oogbescherming.</li> <li>Steeds in een goed verluchte omgeving werken</li> <li>Verwijderd houden van elektrische ontstekingsbronnen</li> <li>Gelieve aandachtig de veiligheidsfiche te consulteren alvorens gebruik</li> </ul>

## Leveringsgegevens

<b>Verpakking</b>	25kg Liparoad P7007 component A 25kg Liparoad P7007 component B 3x200g dibenzoylperoxide poeder
<b>Houdbaarheid</b>	Max. 6 maanden in een onaangetaste verpakking, gevrijwaard van extreme weersomstandigheden.